0150527107



技术要求：

1.标签须至少宽120mm和高210 mm。如果要打印的标签模板比较大，其内容也应与上述规格保持比例关系。
2.背景应用白色。
3. 颜色代码为CMYK — 青色, 品红色, 黄色和黑色, 按此例：00–70–X–00：0 % 青色, 70 % 品红色, 100 % 黄色, 0 % 黑色。
标签要符合以下所有的要求（编号参照上面的数字）：

❶ 欧盟标签边框： 描边 5 磅 – 颜色：青色 100 % –圆角： 3,5 mm。
❷ 欧盟标识：颜色：X–80–00–00 及 00–00–X–00。
❸ 能量标签：颜色：X–00–00–00。
图形描绘：欧盟标识 + 能量标签：
宽：102 mm, 高：20 mm。
❹ 分标识边框： 1 磅 – 颜色：青色 100 % – 长度：103,6 mm。
❺ SEER 和SCOP 显示：
边框： 2 磅 – 颜色：青色100 % – 圆角：3,5 mm。
文本： 字体为Calibri regular 10 磅, 大写, 100 % 黑色。
❻ A–G 级别：
— 箭头：高：7 mm, 间隔：1 mm
— 颜色：最高级：X–00–X–00
第二级：70–00–X–00,
第三级：30–00–X–00,
第四级：00–00–X–00,
第五级：00–30–X–00,
第六级：00–70–X–00,
最末级：00–X–X–00。
— 文本：字体为Calibri bold 16 磅, 大写,白色。
❼ 能效等级：
— 箭头：宽：11 mm, 高：10 mm, 100 % 黑色。
— 文本：字体为Calibri bold 18 磅, 大写, 白色。
❽能量
— 文本：字体为Calibri regular 9 磅, 大写, 100 % 黑色。
❾ 制冷供暖额定容量，单位kW：
— 文本 ‘kW’：字体为Calibri regular 10 磅, 100 % 黑色。
— 数值 ‘XY,Z’：字体为Calibri bold 11 磅, 100 % 黑色。
❿ SCOP 及 SEER 值, 四舍五入到小数点后一位：
— 文本‘SEER’/‘SCOP’： 字体为Calibri regular 10 磅, 大写, 100 % 黑色。
— 数值 ‘X,Y’：字体为Calibri bold 11 磅, 100 % 黑色。
⓫ 每年能耗，单位kWh/年：
— 文本‘kWh/年’：字体为Calibri regular 10 磅, 100 % 黑色。
— 数值‘XY’：字体为Calibri bold 11 磅, 100 % 黑色。
⓬ 噪音排放：
— 边框：2 磅 – 颜色： 青色 100 % – 圆角： 3,5 mm。
— 数值：字体为Calibri bold 15 磅, 100 % 黑色。
字体为Calibri regular 12 磅, 100 % 黑色。
⓭ 欧洲地图和颜色方块：
— 颜色： 橙色： 00–46–46–00。
绿色： 59–00–47–00。
蓝色： 54–08–00–00。
⓮ 供应商名称或商标,HAIER颜色：海尔蓝：PANTONE 286C(AI参考色C100，M70，Y0，K0)
⓯ 供应商型号标识符：供应商名称或商标和型号标识符要适合102 × 13 mm的空间大小。
⓰ 参照期：
— 文本： 字体为Calibri bold 10 磅。
4.有害物质要求符合Q/HR 0603 001和Q/HR 0603 003相关要求。
5.印刷品图纸只标注尺寸，但未明确标注公差，按照GB/T1804（中等m）标准执行。
6.装饰性不可移除性标贴。

A							
版次	标记						
					80克铜版纸不干胶覆膜		青岛海尔空调电子有限公司
标记	处数	更改文件号	更改人	日期			
设计	屠春娥	标准化	杨中娟		图样标记	重量	比例
校对	孙超	审定	顾超		S A B	15	1:1
审核	徐雪峰						
工艺	王广杰	日期	2017.12		共 1 张	第 1 张	

能耗标贴

0150527107

底图	总号
签	字
日	期