BOCALLAVE MOD.612 50mm



Descripción y características

Bocallave yale fabricado en zamak

Se compone de dos partes:

1. Bocallave interior
2. Embellecedor

Roseta interior fabricada en zamak

Roseta exterior fabricada en zamak

Medidas

Diámetro exterior de la roseta 50mm

Acabados

Niquel – Dorado – Bronce - Cromo brillo – PVD- Negro

Ofrece una excelente resistencia a la corrosión.

Test niebla salina

Condiciones:

Concentración de la solución: (50±5) g/L NaCl

Temperatura de la cámara: (35±2)°C

Volumen de la solución salina: (1.0 – 2.0) ml/(80cm^2.h)

pH de la solución a (25±2)°C: 6.5-7.2

Resultado del ensayo: 7 sobre 10

Sistema de fijación

La fijación de la roseta interior a la puerta se realiza mediante tirafondos. La roseta exterior se fija a la roseta interior mediante rosca

Embalaje

Envase: 10 unidades

Embalaje: 20 envases

Fabricación

Mecanizado y Lijado

Garantía

Esta garantía ampara los productos de acero inoxidable BRASS OCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.