

**Cell-Aire LF2.0N****COMPOSICIÓN BASE:**

Polietileno de baja densidad (LDPE)  
Agente hinchante  
Nucleante

**DIMENSIONES:**

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| Anchura:  | 1600,1200 mm o según pedido (-1%, +2%) |
| Longitud: | 250 m o según pedido (-1, +2 m)        |
| Espesor:  | 2 mm ( $\pm 10\%$ )                    |

**PRESENTACIÓN:**

En rollos bobinados sobre mandril de cartón y protegidos por bolsa de plástico.

**CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES:**

Espuma de polietileno expandido de celdilla cerrada fabricada por extrusión directa  
No contiene CFC's  
Reciclable (grupo 04)  
Termoplástico (TP)  
Excelente resistencia al agua.  
Impermeable.  
Buena resistencia a los disolventes excepto hidrocarburos clorados y alifáticos.

**Proteger el material de la luz solar continuada y de la intemperie**

**Cell-Aire LF2.0N****COMPOSITION:**

Low Density Polyethylene.  
Blowing agent.  
Nucleant

**DIMENSIONS:**

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| Width:     | 1600,1200 mm or as per order (-1%, +2%) |
| Length:    | 250 m o or as per order (-1, +2 m)      |
| Thickness: | 2 mm (±10%)                             |

**PRESENTATION:**

In rolls winding with cardboard mandril and protected by plastic bag.

**MAIN PROPERTIES:**

PE Foam of closed cells, produced directly by extrusion.  
CFC's free.  
Recyclable (code 04).  
Thermoplastic (TP).  
Excellent resistance to water.  
Waterproof.  
Resistance to solvents except chlorinated and aliphatic hydrocarbons

**Protect the material from continuous sunlight and from the outdoors**

**Cell-Aire LF2.0N****COMPOSIÇÃO DE BASE:**

Polietileno de baixa densidade (LDPE)  
Agente de sopro  
Nucleação

**DIMENSÕES:**

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Largura:     | 1600, 1200 mm ou s/pedido (-1%, +2%) |
| Comprimento: | 250 m ou s/pedido (-1, +2 m)         |
| Espessura:   | 2 mm (±10%)                          |

**APRESENTAÇÃO:**

Em rolos bobinados sobre um mandril de cartão e protegidos por um saco de plástico.

**PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:**

Espuma de polietileno expandido de células fechadas fabricados por extrusão direta.  
Não contém CFC's  
Reciclável (Grupo 04).  
Termoplástico (TP).  
Excelente resistência à água.  
Impermeável.  
Boa resistência aos dissolventes excepto hidrocarbonos clorados e alifáticos

**Proteger da luz solar e das intempéries.**