



PELDAÑO - 625X 317 X 40

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL DATA

ISO 13006 - EN 14411

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS	NORMATIVA EN 14411 ISO 13006	KLINKERGRES A1b
ISO 10545-2	Características dimensionales Dimensions and surface quality	Exigida Required	Garantizada Guaranteed
ISO 10545-3	 Absorción de agua Water absorption	Grupo A1b $E < 0.5 < 3 \%$	$E \leq 1.5\%$
ISO 10545-4	 Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Grupo A1b $\geq 23 \text{ N/mm}^2$	$\geq 28 \text{ N/mm}^2$
ISO 10545-7	 Resistencia a la abrasión superficial de baldosas esmaltadas (P.E.I.) Resistance to superficial abrasion glazed tiles	—	IV
ISO 10545-9	 Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	Exigida Required	Garantizada Guaranteed
ISO 10545-11	 Resistencia al cuarteo: Baldosas esmaltadas Crack resistance: Glazed tiles	Exigida Required	Garantizada Guaranteed
ISO 10545-12	 Resistencia a la helada Frost resistance	Exigida Required	Garantizada Guaranteed
ISO 10545-13	 Resistencia química Chemical resistance	Mínimo GB (glazed)	GA GLA GHA
ISO 10545-14	 Resistencia a las manchas Stain resistance	Mínimo clase 3	Garantizada Guaranteed

SEGURIDAD / SAFETY	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	Coeficientes Antideslizamiento Resultados Non-slip coefficients Results
UNE ENV 12633	 Resistencia al deslizamiento Rd (CTE) Anti-slip resistance (Pendulum test)	CLASE 3