



**CEMENTOS CAPA, S.L.**  
**Muelle Cierre de Ribera-Poniente, s/n.**  
**Puerto de Almería, 04002 Almería**  
**(ESPAÑA/SPAIN)**  
**0370**

**CM - O2 - P / UNE- EN 14891**  
**22**  
**554000**

**MEMBRANA LÍQUIDA PARA IMPERMEABILIZACIONES CEMENTOSAS /**  
**LIQUID MEMBRANE FOR CEMENT WATERPROOFING / MEMBRANE LIQUIDE**  
**POUR IMPERMÉABILISATIONS CIMENTEUSES / MEMBRANA LÍQUIDA PARA**  
**IMPERMEABILIZANTES CEMENTOSAS**

Membrana líquida para impermeabilización de cubiertas, aplicada bajo embaldosado de cerámica tipo **CM-02-P**. Liquid membrane for roof's waterproofing, applied under ceramic tiled floor type **CM-02-P**. Membrane liquide pour imperméabilisation de toits, appliquée sous carrelage de céramique type **CM-02-P**. Membrana líquida para impermeabilização de cobertas, aplicada baixo ladrilhado de cerâmica tipo **CM-02-P**.

1. Impermeabilización al agua, Apto A.7: No se observa penetración al agua e incremento de peso/Waterproofing, Apto A.7: water infiltration is not observed and weight increase/Impermeabilisation à l'eau, Apto A.7: On n'observe pas de pénétration à l'eau et une hausse de poids/Impermeabilização a água, Apto A.7: Não há nenhuma penetração de água y aumento de peso: **≤ 20 g**.
2. Capacidad de elongación de la fisura, Apdo. A.8/Fissure's elongation capacity, Apdo. A.8/Capacité d'élongation de la fissure, Apdo. A.8/Capacidade de alongamento de la fissura, Apdo. A.8: **≥ 0,75 mm**.
3. Resistencia a la adherencia inicial A.6.2/Initial adhesion resistance A.6.2/Résistance à l'adhérence initiale A.6.2/Resistência para a adesão inicial A.6.2: **≥ 0,50 N/mm²**.
4. Resistencia a la adherencia tras inmersión en agua A.6.2/Adhesion resistance after water immersion A.6.2/Résistance à l'adhérence après immersion à l'eau A.6.2/Resistência à aderência após imersão de água A.6.2: **≥ 0,50 N/mm²**.
5. Resistencia a la adherencia tras calor A.6.5/Adhesion resistance after heat A.6.5/Résistance à l'adhérence après chaleur A.6.5/Resistência à aderência após calor A.6.5: **≥ 0,50N/mm²**.
6. Resistencia a la adherencia tras ciclos de hielo-deshielo A.6.6/Adhesion resistance after ice-thaw cycles A.6.6/Résistance à l'adhérence après cycles de glace-dégel A.6.6/Resistência à aderência após ciclos de gelo-degelo A.6.6: **≥ 0,50 N/mm²**.
7. Resistencia a la adherencia tras inmersión en agua con cal A.6.9/Adhesion resistance after water immersion with lime A.6.9/Résistance à l'adhérence après immersion à l'eau avec chaux A.6.9/Resistência à aderência após imersão de água com limão A.6.9: **≥ 0,50 N/mm²**.
8. Resistencia a la adherencia tras inmersión en agua clorada A.6.8/Adhesion resistance after chlorinate water immersion A.6.8/Résistance à l'adhérence après immersion à l'eau chlorée A. 6.8/Resistência à aderência após imersão de água clorada A. 6.8: **≥ 0,50 N/mm²**.

Emisión de Sustancias Peligrosas/Emission of dangerous substances/Émissions de substances dangereuses/Emissões de substâncias perigosas: ver ficha de seguridad/see MSDS/reportez-vous à la fiche signalétique du produit/consultar ficha de segurança.



Jose Manuel González López

Director General

Almería 1 de Septiembre del 2022