



Metylan DEFIX Arrancapapeles

Hoja de Datos técnicos
Versión: 21/09/2015

Elimina todo tipo de papeles pintados

- Naturaleza del producto:** Producto acuoso formulado con tensoactivos no iónicos, antiespumantes y conservantes
- Campo de aplicación:** Fácil despegue de todo tipo de papeles pintados de la pared
- Características de empleo:**
- **Preparación de la cola:**
 - Proporción de mezcla:
Para desprender **papeles ligeros** verter 250 ml (1/2 botella) de metylan arrancapapeles en 10 l de agua
Para desprender **papeles pesados y estucados** verter 500 ml (1 botella) en 10 l de agua
 - Agitar unos instantes
 - **Preparación del soporte:**
 - A los papeles vinílicos y lavables debe abrirse el poro con la ayuda de un cepillo metálico o una lija para facilitar la penetración del producto
 - **Aplicación de la cola:**
 - Aplicar la disolución con brocha o esponja sobre la pared a desempapelar
 - Dejar actuar el producto de 5 a 10 minutos (según el tipo de papel)
 - El papel se desprenderá fácilmente tirando de él mismo
 - Si quedan pequeños restos de papel acabar de quitarlos con una espátula
- Propiedades del producto:**
- **Densidad** Aprox. 1g/ml

- **Temperatura Aplicación** A partir de +10°C
- **Consistencia** Líquido
- **pH de la solución:** Aprox. 8,5 - 10,5
- **Rendimiento:** Aprox. 100ml de mezcla por metro cuadrado
- **Otras propiedades:** El producto no contiene disolventes orgánicos y no es inflamable ni nocivo

Presentación: Botella de plástico con 500 ml de producto

Condiciones de almacenamiento: Mantener en lugar fresco. Cerrar bien después de usar.

Plazo de validez: El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento es de 12 meses.

Importante La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.



HENKEL IBÉRICA, S.A.
Circega 486
08025 Barcelona
Telf. (+34) 93.290.40.00
Fax. (+34) 93.290.47.78