

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES PRODUCTO

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN: DdP-PLACALISA-001

1. Identificación de productos:

PLACAYOLA.

Placa Lisa Raseada y Contramolde para techos escayola continuos.

Fábrica	Denominación	Tipo según EN-14246	Designación según norma EN-14246 (Tipo Techo/EN-14246/largo/ancho/espesor-tipo de entrado/masam ² /pH)
Albelda	Raseada	A-A	Techo continuo de escayola / EN 14246 / 1003 / 602 / 15 - A-A / 15 / 9
	Contramolde	A-A	Techo continuo de escayola / EN 14246 / 1001 / 600 / 19 - A-A / 14 / 9
Morón	Raseada	A-A	Techo continuo de escayola / EN 14246 / 999 / 598 / 16 - A-A / 15,5 / > 6
	Contramolde	A-A	Techo continuo de escayola / EN 14246 / 993 / 595 / 20 - A-A / 14,1 / > 6
Maquila	Raseada	A-A	Techo continuo de escayola / EN 14246 / 1198 / 799 / 14 - A-A / 14,5 / 8,5

2. Uso previsto del producto:

Techos continuos de escayola de galce conforme a la norma **EN 14246-2006**.

3. Nombre y dirección del fabricante:

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.
Príncipe de Vergara, 132. Madrid. 28002.
www.placo.es

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

Sistema 4.

Certificado de Garantía de Fabricante Marca N de AENOR.

Nº CERTIFICADO AENOR	PRODUCTO
035/001840	Placa lisa Raseada Morón 100x60
035/001841	Placa lisa Contramolde Morón 100x60
035/001842	Placa lisa Contramolde Albelda 100x60
035/001843	Placa lisa Raseada Albelda 100x60
035/001844	Placa lisa Raseada 120x80

5. Organismo notificado:

No aplica

6. Prestaciones Declaradas

Características Esenciales	Prestaciones	Especificaciones Técnicas Armonizadas
Reacción al fuego (en situaciones de exposición)	A1	EN 14246:2006 (Materia Orgánica menor 1%)
Permeabilidad al vapor de agua (para control de la difusión de agua) (μ)	10	EN 14246:2006 EN 12524:2000 (valor tabulado)
Resistencia a flexión	CONFORME	EN 14246:2006
Conductividad térmica (*)	0,3 W/m.K	EN 14246:2006
Resistencia al impacto (**)	Estas características dependen del sistema y se proporciona en la documentación del fabricante en función del uso previsto. www.placo.es	No aplica
Aislamiento acústico al ruido aéreo (**)		
Absorción acústica (**)		

(*) valora tabulado, 23°C, 50% humedad relativa, unidades W/m.K.

(**) en condiciones de utilización finales

- Todas las prestaciones esenciales que aparecen en la primera fila de esta tabla corresponden a las descritas en la norma **EN 14246-2006**.
- Las prestaciones de los productos identificados en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se expide bajo la responsabilidad del fabricante indicado en el punto 4.
- La fábrica tiene establecido un sistema de control del proceso de producción, Sistema de Calidad auditado por AENOR.
- PLACO cumple los requerimientos del Reglamento (CE) nº 1907/2006 REACH del Parlamento y Consejo Europeo, relativo al Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de las sustancias y preparados químicos.

Nº REGISTRO REACH S.G PLACO, 01-2119444918-26-0000



En Madrid, 01/07/2013
Víctor Bautista Verástegui
Director General